



連接寸法表 (mm/m) KWAU-4826

スパン数	柱間開口寸法	屋根開口寸法
1	4800	4978
2	9600	9778
3	14400	14578
4	19200	19378
5	24000	24178
6	28800	28978

構造耐力上主要な部分の部材

部材名	形状	壁厚	使用材料	有効幅長比
柱 (柱補強)	□ - 85 x 85	2.3mm	塗装済亜鉛めっき鋼板	149.7
支柱	□ - 85 x 85	2.3mm	塗装済亜鉛めっき鋼板	-
桁S (桁補強)	□ - 240 x 89	2.3mm	塗装済亜鉛めっき鋼板	-
梁	□ - 130 x 85	2.3mm	塗装済亜鉛めっき鋼板	-
屋根	ヨドルーフ 88	0.8mm	塗装済55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板	-
三角プレート	-	2.3mm	塗装済亜鉛めっき鋼板	-

構造耐力上主要な部分以外の部材

部材名	形状	壁厚	使用材料
壁	ヨド角鉄サイディング800H型	0.4mm	JIS G3322 塗装済55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻隠し	-	0.6mm	JIS G3322 塗装済55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上桷	-	1.0mm	JIS G3322 塗装済55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
貫柱	□ - 50 x 20	1.6mm	JIS G3312 塗装済亜鉛めっき鋼板 CGCC
屋根	□ - 70 x 48	1.6mm	JIS G3312 塗装済亜鉛めっき鋼板 CGCC
垂止め	□ - 32 x 32	1.6mm	JIS G3312 塗装済亜鉛めっき鋼板 CGCC
アンカープレート (振込み用)	-	6.0mm	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400

屋根面積 9.6 m²/棟 (開口柱間寸法) x (奥行柱間寸法)

名称 ヨド自転車置場 KWA 型
 <壁一段・背低・6連棟>
 図面名 KWAU-4826型 <2/3>

株式会社 達川製鋼所