



| 番号 | 名称 | 数量 | 材質 |
|----|---------|----|---|
| 1 | 側パネルセット | 2 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC t=0.6 |
| | | | 溶融亜鉛めっき鋼管 t=1.2 粉体塗装 |
| | | | SPCC t=2.3 Ep-Fe/Zn |
| 2 | フタセット | 1 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC t=0.6 |
| | | | 溶融亜鉛めっき鋼管 t=1.2 粉体塗装 |
| 3 | 前扉セット | 1 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC t=0.6 |
| 4 | ガラリ前セット | 1 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC t=0.6 |
| 5 | ガラリ後 | 1 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC t=0.6 |
| 6 | 後パネル | 1 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC t=0.6 |
| 7 | 上枠カバー | 1 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC t=0.6 |
| 8 | 床セット | 1 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC t=0.8 |
| | | | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC t=0.6 |
| 9 | 取手用パイプ | 1 | アルミ丸管 φ25 t=1.5 アルマイト |
| 10 | ガススプリング | 2 | |
| 11 | 取手受 | 2 | ポリプロピレン |
| 12 | 前扉クッション | 2 | ポリプロピレン |
| 13 | アジャスター | 4 | SPCC t=2.0 ダクロメッキ |

(S=1/15)

| | | |
|-----|-------------|------------|
| 名称 | ダストピット | 株式会社 淀川製鋼所 |
| 図面名 | DPRA - 1507 | |