





構造耐力上主要な部分の部材

部材表	形状	板厚	使用材料	有効細長比
柱	□ — 65 x 65	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	98.6
梁	□ — 75 x 65	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	—
桁	□ — 100x75x20	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	—
壁	ヨド角波サイディング800N型	0.4mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC	—

構造耐力上主要な部分以外の部材

部材表	形状	板厚	使用材料
間柱	□ — 50 x 20	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
胴縁	□ — 70 x 48	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
車止め	□ — 32 x 32	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
屋根	ヨドルーフ 66	0.5mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
建築面積 4.41 m ² /棟		(間口柱芯寸法) × (奥行柱芯寸法)	

名 称	ヨド自転車置場 YOKCS 型 (埋め込み方式)	株式会社 ヨドコウ
機種名	YOKCS-245型(積雪地用)<2/3>	