







正面立面图 (S = 1/50)



側面立面図 (S = 1/50)


矩 計 図 ($S = 1/50$)

部 材 名	厚さ(㎜)	材 質
屋 根 板	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
桁 前 , 後	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
土 台	1.0	ステンレス (SUS304)
鼻隠し前、後	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
けらば	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
柱	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
袖 柱	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
間 柱	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
扉 パネル	0.8	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC + 後塗装
壁 パネル	0.7	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
パンチングパネル	0.8	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC + 後塗装
堅トイ	60φx 1.1	P.V.C.
アンカプレート	6.0	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400




平面図 (S = 1/50)


←マークの壁パネルは上部にパンチングパネルを使用




床 伏 図 (S = 1/50)



下レール排水施行例



土間基礎伏図 (S = 1/50)



A ~ A' 断面

B ~ B' 断面

土間基礎排水施工例

(注) 排水方法は、現場の実状にあわせて設計してください。

建築面積 7.59 m² (2.41坪)

名 称	ダストピット Fタイプ	株式会社 ヨドコウ
機種名	DPF-4119 型	