



正面断面図 (S=1/50)

連棟寸法表 (m/m) KFCG-2850

| スパン数 | 柱間開口寸法 | 屋根開口寸法 |
|------|----------|------------------|
| 1 | 2800 | 2978 |
| 2 | 5600 | 5778 |
| 3 | 8400 | 8578 |
| 4 | 11200 | 11378 |
| 5 | 14000 | 14178 |
| 6 | 16800 | 16978 |
| 7 | 19600 | 19778 |
| 8 | 22400 | 22578 |
| 9 | 25200 | 25378 |
| 10 | 28000 | 28178 |
| N | 2800 x n | (2800 x n) + 178 |

n: スパン数

構造耐力上主要な部分の部材

| 部材表 | 形状 | 板厚 | 使用材料 | 有効細長比 |
|-----|---------------|-------|----------------------------|-------|
| 柱 | □ - 85 x 85 | 2.3mm | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC | 149 |
| 桁 | □ - 220x82x25 | 2.3mm | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC | - |

構造耐力上主要な部分以外の部材

| 部材表 | 形状 | 板厚 | 使用材料 |
|-----------------------------|----------|---------------------|---|
| 屋根 | ヨドルーフ 88 | 0.5mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 鼻隠し・トイ | - | 0.6mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 上枠 | - | 1.0mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 鼻隠しコーナー | - | - | < SS400 + ASA樹脂 > |
| 縦トイ | 樹脂製縦トイ | - | - |
| 建築面積 8.23 m ² /棟 | | (開口柱芯寸法) × (奥行柱芯寸法) | |

名称 **ヨドカーポ KFC型 (連棟)**
 機種名 **KFCG-2850型 (一般地用) <2/3>**

