



正面断面図 (S=1/50)

連棟寸法表 (m/m) KFCS-2850		
スパン数	柱間間口寸法	屋根間口寸法
1	2800	2978
2	5600	5778
3	8400	8578
4	11200	11378
5	14000	14178
6	16800	16978
7	19600	19778
8	22400	22578
9	25200	25378
10	28000	28178
N	2800 x n	(2800 x n) + 178

n : スパン数

構造耐力上主要な部分の部材

部材表	形状	板厚	使用材料	有効細長比
柱	□ — 85 x 85	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	149
柱中	⊠ — 85 x 85	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	167
桁	└ — 220x82x25	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	—

構造耐力上主要な部分以外の部材

部材表	形状	板厚	使用材料
屋根	ヨドルーフ 88	0.8mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻隠し・トイ	—	0.6mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上枠	—	1.0mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻隠しコーナー	—	—	< SS400 + ASA樹脂 >
堅トイ	樹脂製堅トイ	—	—
建築面積 11.2 m ² /棟		(間口柱芯寸法) × (奥行柱芯寸法)	

名称 **ヨドカーポ KFC型 (連棟)**
機種名 **KFCS-2850型 (積雪地用) <2/3>**

株式会社 **淀川製鋼所**