







正面立面図 (S = 1/50)




側面立面図 (S = 1/50)



平面図 (S = 1/50)



床伏図 (S = 1/50)



側面断面図 (S = 1/50)

(注) 2536H型(屋根勾配左)の図面は2枚で1組です。
基礎図は、別紙を参照して下さい。

部 材 名	厚さ(Mm)	材 質
屋 根 板	0.4	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC
床 補 強	1.2	JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 SGLCC
<一般型>もや D-A5.0	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき銅板 CGCC
<一般型>もや E-A5.0W	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき銅板 CGCC
<積雪型>もや H-A5.0S	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき銅板 CGCC
<積雪型>もや I-A5.0SW	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき銅板 CGCC
下 枠 側・後	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC
土 台 前	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC
桁 前	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC
上 枠 後	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC
上 枠 左 右	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC (サートンカラー)
上レール	1.2	アルミニウム合金押出形材
下レール	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC
鼻 隠 し 前	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC (サートンカラー)
鼻 隠 し 後	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC
柱	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC
扉	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC
壁 パ ネ ル	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC
袖 壁 A3.5	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC
間 柱	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき銅板 CGCC
床 板	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC
アンカープレート (L)	2.3	JIS G3302 溶融亜鉛めっき銅板 SGCC (後塗装仕上げ)

部 材 名	サイズ (巾×高サ)
扉 右 E	629 x 1989
扉 左 E	629 x 1989
壁パネル H-A	670 x 2110
壁パネル H-F	319.5 x 2110
袖 壁 A3.5	581.5 x 2092.5

名 称	ヨド物置 エルモ	株式会社 ヨドコウ
機種名	LMD(S) -2536H型 (屋根勾配左)	