

正面立面図 (S = 1/50)

側面立面図 (S = 1/50)

一般型矩計図 (S = 1/50)

正面立面図 (S = 1/50)

側面立面図 (S = 1/50)

一般型矩計図 (S = 1/50)

平面図 (S = 1/50)

床伏図 (S = 1/50)

積雪型矩計図 (S = 1/50)

ブロック基礎伏図 (S = 1/50)  
(内アンカー用)  
※内アンカーセット(オプション) 別途必要

ブロック基礎伏図 (S = 1/50)  
(外アンカー用)

布基礎伏図 (S = 1/50)  
※内アンカーセット(オプション) 別途必要

| 部 材 名             | 厚さ(㎜)     | 材 質                                              |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| 屋根板               | 0.4       | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC          |
| 床 補 強             | 1.2       | JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLOC            |
| <一般型> もや C-A4.0   | 2.3       | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC                       |
| <積雪型> もや D-A4.0S  | 2.3       | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC                       |
| <積雪型> もや G-A4.0SW | 2.3       | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC                       |
| 下 枠 前 (側・後)       | 1.2 (1.0) | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC          |
| 上 枠 前 (側・後)       | 1.0 (0.8) | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC          |
| 上 枠 左 右           | 0.8       | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC (ワットカラー) |
| 上 枠 補 強 (積雪型のみ)   | 1.6       | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC                       |
| 上レール              | 1.2       | アルミニウム合金押出型材                                     |
| 下レール              | 0.8       | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC          |
| 鼻 隠 し 前           | 0.5       | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC (ワットカラー) |
| 鼻 隠 し 後           | 0.5       | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC          |
| 柱                 | 0.8       | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC          |
| 扉                 | 0.6       | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC          |
| 壁 パ ネ ル           | 0.5       | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC          |
| 袖 壁               | 0.5       | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC          |
| 間 柱               | 1.0       | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC          |
| 床 板               | 0.6       | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC          |
| アンカープレート (L)      | 2.3       | JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC (後塗装仕上げ)                |

| 部 材 名    | サイズ (巾×高さ) |
|----------|------------|
| 扉 右 L-A  | 716 × 1938 |
| 扉 左 L-A  | 716 × 1938 |
| 壁パネル L-A | 670 × 1870 |
| 袖 壁 L-A  | 670 × 1909 |

内アンカー金具 (L)  
※オプション (切断ノコト)

アンカーボルト W1/2 x 210ℓ (別途)

布基礎天端

下 枠 側

布基礎天端

内アンカー金具 (L)  
※オプション (切断ノコト)

下 枠

布基礎天端

内アンカー金具 (L)  
※オプション (切断ノコト)

下 枠

布基礎天端

内アンカー金具 (L)  
※オプション

コンクリートブロック

アンカープレート

□ - 250 x 250 x 250

床施工前ニ充填ノコト。

□ - 250 x 250 x 250

布基礎断面図例 (S = 1/20)

ブロック基礎断面図例 (S = 1/20)

< 参考 >

(地耐力 50 kN/m<sup>2</sup> 以上,  
コンクリート設計基準強度 18 N/mm<sup>2</sup> 以上  
基準風速 34 m/s, 地表面粗度区分Ⅲ)

A ~ A' 断面

B ~ B' 断面  
(内アンカー用)

C ~ C' 断面  
(外アンカー用)

名 称

機種名

ヨド物置 エルモ  
LMD(S) - 2929 型

株式会社 ヨドコウ

< LMD(S) - 2929\_1Y.DXF >