







正面立面図 (S=1/50)



側面立面図 (S=1/50)



平面図 (S=1/50)



床伏図 (S=1/50)

部 材 名	厚さ(Mm)	材 質	
屋根板	0.4	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板	CGLCC
床補強	1.2	JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板	SGLCC
<一般型>もや A-A3.0	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板	CGLCC
<積雪型>もや C-A3.0S	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき銅板	CGCC
下枠前(側・後・中)	1.2<1.0>	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板	CGLCC
上枠前(後)	1.0<0.8>	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板	CGLCC
上枠左右	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板	CGLCC (サートンカラー)
<一般型>上枠中	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板	CGLCC
<積雪型>上枠中 S	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき銅板	CGCC
上レール	1.2	アルミニウム合金押出形材	
下レール	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板	CGLCC
鼻隠し前	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板	CGLCC (サートンカラー)
鼻隠し後	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板	CGLCC
柱	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板	CGLCC
中柱	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板	CGLCC
	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板	CGLCC
構造接着			
扉	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板	CGLCC
壁パネル	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板	CGLCC
袖壁	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板	CGLCC
間柱	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板	CGLCC
床板	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板	CGLCC
アンカープレート(L)	2.3	JIS G3302 溶融亜鉛めっき銅板	SGCC (後塗装仕上げ)

部 材 名	サイズ (巾×高さ)
扉前 H-A	716 x 2178
扉後 H-A	716 x 2178
壁パネル H-A	670 x 2110
袖壁 H-A	670 x 2149

(注) 4422HW 型の図面は2枚で1組です。
基礎図は、別紙を参照して下さい。

名 称	ヨド物置 エルモ	株式会社 ヨドコウ
機種名	LMD(S)-4422HW 型	