







正面立面図 (S = 1/50)




平面図 (S = 1/50)




床伏図 (S = 1/50)



側面立面図 (S = 1/50)



一般型矩計図 (S = 1/50)



積雪型矩計図 (S = 1/50)

| 部 材 名            | 厚さ(Mm)   | 材 質                                               |
|------------------|----------|---------------------------------------------------|
| 屋根板              | 0.4      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC           |
| 床補強              | 1.2      | JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 SGLCC             |
| <一般型>もや D-A5.0   | 2.3      | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき銅板 CGCC                        |
| <一般型>もや E-A5.0W  | 1.6      | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき銅板 CGCC                        |
| <積雪型>もや H-A5.0S  | 2.3      | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき銅板 CGCC                        |
| <積雪型>もや I-A5.0SW | 2.3      | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき銅板 CGCC                        |
| 下枠前(側・後・中)       | 1.2(1.0) | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC           |
| 土台前              | 1.0      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC           |
| 桁前               | 1.0      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC           |
| 上枠前(後)           | 1.0(0.8) | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC           |
| 上枠左右             | 0.8      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC (サートンカラー) |
| <一般型>上枠中         | 1.2      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC           |
| <積雪型>上枠中 S       | 1.6      | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき銅板 CGCC                        |
| 上枠補強(積雪型のみ)      | 1.6      | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき銅板 CGCC                        |
| 上レール             | 1.2      | アルミニウム合金押出形材                                      |
| 下レール             | 0.8      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC           |
| 鼻隠し前             | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC (サートンカラー) |
| 鼻隠し後             | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC           |
| 柱                | 0.8      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC           |
| 中柱               | 0.8      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC           |
|                  | 1.2      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC           |
| 構造接着             |          |                                                   |
| 扉                | 0.8      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC           |
| 壁パネル             | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC           |
| 袖壁               | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC           |
| 間柱               | 1.0      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC           |
| 床板               | 0.6      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC           |
| アンカープレート(L)      | 2.3      | JIS G3302 溶融亜鉛めっき銅板 SGCC (後塗装仕上げ)                 |

| 部 材 名    | サイズ(巾×高さ)  |
|----------|------------|
| 扉 右 H-A  | 716 x 2178 |
| 扉 左 H-A  | 716 x 2178 |
| 壁パネル H-A | 670 x 2110 |
| 袖壁 H-B   | 495 x 2149 |

(注) 7229HL 型の図面は 2 枚で 1 組です。  
基礎図は、別紙を参照して下さい。

|     |                 |           |
|-----|-----------------|-----------|
| 名 称 | ヨド物置 エルモ        | 株式会社 ヨドコウ |
| 機種名 | LMD(S)-7229HL 型 |           |