






正面立面図 (S=1/30)


側面立面図 (S=1/30)




矩計図 (S=1/30)



平面図 (S=1/30)




床伏図 (S=1/30)




ブロック基礎伏図 (S=1/30)
(内アンカー用)

※内アンカーセット(オプション)別途必要




ブロック基礎伏図 (S=1/30)
(外アンカー用)




布基礎伏図 (S=1/30)

※内アンカーセット(オプション)別途必要



D ~ D'断面




A ~ A'断面

<参考> (地耐力 50 kN/m² 以上,
コンクリート設計基準強度 18 N/mm² 以上
基準風速 34 m/s, 地表面粗度区分 Ⅲ)

布基礎断面図例 (S=1/20)

注1) 地耐力が 50 kN/m² 未満 (30 kN/m² 以上) の場合、底盤幅を 300mm とし、
かつ補助筋を入れて下さい。
注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。



B ~ B'断面
(内アンカー用)

C ~ C'断面
(外アンカー用)

ブロック基礎断面図例 (S=1/20)

床施工前ニ充填ノコト。

名称	ヨド物置 エルモ	株式会社 ヨドコウ
機種名	LMD-0815 型	