







正面立面図 (S = 1/50)




平面図 (S = 1/50)




床伏図 (S = 1/50)



側面立面図 (S = 1/50)



一般型矩計図 (S = 1/50)



積雪型矩計図 (S = 1/50)

| 部 材 名            | 厚さ(㎜)    | 材 質                                               |
|------------------|----------|---------------------------------------------------|
| 屋 根 板            | 0.4      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| 床 補 強            | 1.2      | JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC             |
| <一般型>もや D-A5.0   | 2.3      | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC                        |
| <一般型>もや E-A5.0W  | 1.6      | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC                        |
| <積雪型>もや H-A5.0S  | 2.3      | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC                        |
| <積雪型>もや I-A5.0SW | 2.3      | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC                        |
| 下枠前(側・後・中)       | 1.2(1.0) | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| 土 台 前            | 1.0      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| 桁 前              | 1.0      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| 上 枠 前(後)         | 1.0(0.8) | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| 上 枠 左,右          | 0.8      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (サートンカラー) |
| <一般型>上枠中         | 1.2      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| <積雪型>上枠中 S       | 1.6      | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC                        |
| 上枠補強(積雪型のみ)      | 1.6      | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC                        |
| 上レール             | 1.2      | アルミニウム合金押出形材                                      |
| 下レール             | 0.8      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| 鼻隠し前             | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (サートンカラー) |
| 鼻隠し後             | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| 柱                | 0.8      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| 中 柱              | 0.8      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
|                  | 1.2      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| 扉                | 0.8      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| 壁 パ ネ ル          | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| 袖 壁              | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| 間 柱              | 1.0      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| 床 板              | 0.6      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| アンカープレート(L)      | 2.3      | JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC (後塗装仕上げ)                 |

| 部 材 名    | サイズ(巾×高さ)    |
|----------|--------------|
| 扉 右 H-A  | 716 x 2178   |
| 扉 左 H-A  | 716 x 2178   |
| 壁パネル H-A | 670 x 2110   |
| 壁パネル H-F | 319.5 x 2110 |
| 袖 壁 H-A  | 670 x 2149   |

(注) 7225HL 型の図面は2枚で1組です。  
基礎図は、別紙を参照して下さい。

|     |                 |            |
|-----|-----------------|------------|
| 名 称 | ヨド物置 エルモ        | 株式会社 淀川製鋼所 |
| 機種名 | LMD(S)-7225HL 型 |            |