




正 面 立 面 図 (S = 1/50)

※( ) 内寸法は、Hタイプを示す。



側 面 立 面 図 (S = 1/50)

※( ) 内寸法は、Hタイプを示す。




[物置部] 矩計図 (S = 1/50)

※( ) 内寸法は、Hタイプを示す。
※<>内は積雪型を示す。


部 材 名	厚さ(mm)	材 質
屋 根 板	0.4	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
床 補 強	1.2	JIS G3321 溶融55%アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC
<一般型>もや A−A3.0	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
<積雪型>もや C−A3.0S	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
<一般型>もや A−A2.5	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
<積雪型>ELDKもや J−A2.5S	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
<積雪型>ELDKもや K−A2.5SW	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
下枠前(側・後)	1.2(1.0)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上 枠 前(後)	1.0(0.8)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ELDK上枠後(後補強)	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上 枠 左,右	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (ツートンカラー) ※
上レール	1.2	アルミニウム合金押出形材
下レール	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻 隠 し 前	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (ツートンカラー) ※
鼻 隠 し 後	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
柱	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
扉 (H)	0.6(0.8)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
壁パネル、腰壁	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
胴 縁 A,B	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
袖 壁	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
間 柱	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
床 板	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
アンカープレート(L)	2.3	JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC(後塗装仕上げ)

※本体色カシミヤベージュのみツートンカラー


部 材 名	サイズ(巾×高サ)
扉 前 L−A (H−A)	716 × 1938 (2178)
扉 後 L−A (H−A)	716 × 1938 (2178)
壁パネル L−A (H−A)	670 × 1870 (2110)
腰 壁 L−A	670 × 1160
腰 壁 L−F	319.5 × 1160
袖 壁 L−A (H−A)	670 × 1909 (2149)



平 面 図 (S = 1/50)



床 伏 図 (S = 1/50)



[オーブン部] 矩計図 (S = 1/50)

※( ) 内寸法は、Hタイプを示す。
※<>内は積雪型を示す。

(1/2)

名 称	ヨド物置 エルモコンビ
機種名	LMD(S)−2215(H)+LKD(S)−1815(H)

株式会社 ヨドコウ

<LMD(S)−2215(H)+LKD(S)−1815(H)_A_1Y.DXF >