






正面立面図 (S=1/50)

※() 内寸法は、Hタイプを示す。




側面立面図 (S=1/50)

※() 内寸法は、Hタイプを示す。




平面図 (S=1/50)




〔物置部〕矩計図 (S=1/50)

※() 内寸法は、Hタイプを示す。



床伏図 (S=1/50)



〔オープン部〕矩計図 (S=1/50)

※() 内寸法は、Hタイプを示す。

部 材 名	厚さ(M/m)	材 質
屋根板	0.4	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
床補強	1.2	JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC
もや C-A4.0	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
もや A-A2.5	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
下枠前 (側・後)	1.2(1.0)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上 枠 前(後)	1.0(0.8)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ELDK上枠後	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上 枠 左,右	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (ウートンカラー)
上レール	1.2	アルミニウム合金押出形材
下レール	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻 隠 し 前	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (ウートンカラー)
鼻 隠 し 後	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
柱	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
扉 (H)	0.6(0.8)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
壁パネル、腰壁	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
胴 縁 A,B	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
袖 壁	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
間 柱	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
床 板	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
アンカープレート (L)	2.3	JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC (後塗装仕上げ)

部 材 名	サイズ (巾×高さ)
扉 右 L-A (H-A)	716 × 1938 (2178)
扉 左 L-A (H-A)	716 × 1938 (2178)
壁パネル L-A (H-A)	670 × 1870 (2110)
壁パネル L-F (H-F)	319.5 × 1870 (2110)
腰 壁 L-A	670 × 1160
腰 壁 L-F	319.5 × 1160
袖 壁 L-A (H-A)	670 × 1909 (2149)

名 称	ヨド物置 エルモコンビ	株式会社 ヨドコウ
機種名	LMD-2925(H) +LKD-1825(H)	