

※内アンカーセット（オプション）別途必要
※オープン部には付属のアンカープレート（L）を使用

※内アンカーセット（オプション）別途必要
※オープン部には付属のアンカープレート（L）を使用

ブロック基礎伏図 (S = 1/50)
(外アンカー用)

布基礎断面図例 ($S = 1/20$)

- 注1) 地耐力が50kN/m²未満(30kN/m²以上)の場合、底盤幅を300mmとし、かつ補助筋を入れて下さい。
- 注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
- 注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

ブロック基礎断面図例 ($S = 1/20$)

B ~ B'断面
(外アンカー用)

82 75 下枠

□ - 570 x 380 x 380 /
床施工前に充填ノコト。

□ - 570 x 380 x 380

W1/2 x 210 (別途)	268.5	ブロッ
-----------------	-------	-----

($S = 1/20$)

ブロック基礎断面図例 ($S = 1/20$)

※[物置部]の左に[オープン部]を付ける場合、
基礎伏せ図は全て本図の左右対称図に変わり

名 称	ヨド物置 エルモコンビ	
機種名	LMD-3629(H) + LKD-1829(H)	