

部　材　名	厚さ(mm)	材　質
屋 根 板	0.4	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
<一般型>もや A-A2.5	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
<豪雪型>もや C-A2.5U	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
下枠側・後	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上 枠 前（後）	1.0(0.8)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上枠前補強（豪雪型のみ）	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上 枠 左,右	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻 隠 し 前	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻 隠 し 後	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
前 板	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
柱	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
シャッタースラット	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
シャッター水切り	－	アルミニウム合金押出形材
壁 パ ネ ル	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
間 柱 後	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
<一般型> 間 柱 側	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
<豪雪型> 間 柱 側	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC


部　材　名	サイズ（巾×高サ）
壁パネル H-A	670 × 2110
壁パネル H-F	319.5 × 2110



正 面 立 面 図（S = 1/50）




側 面 立 面 図（S = 1/50）




一般型矩計図（S = 1/50）

<参考>


基礎は建設省告示第1347号に準じて設定しておりますが、
下記条件での参考図であり、現地の実情にあわせて設計して下さい。
（地耐力 50 kN/m² 以上,コンクリート設計基準強度18 N/mm²以上
基準風速 34 m/s，地表面粗度区分 Ⅲ）




平 面 図（S = 1/50）



布 基 礎 伏 図（S = 1/50）



豪雪型矩計図（S = 1/50）



注1）寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
注2）その他現地の実情にあわせて設計して下さい。
注3）土間仕上げ（F.L）は、参考例です。設計の際は厚みを考慮して下さい。
注4）有効高さは、基礎高さを含みません。

名　称	ヨド物置 エルモシャッター <単棟型>
機種名	LOD(U)-1811HD型 <1/1>

株式会社 ヨドコウ

<LOD(U)-1811HD_BK_1R_0Y.DXF>