









部 材 名	厚さ(㎜/m)	材 質
屋 根 板	0.4	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
床 補 強	1.2	JIS G3312 溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC
<一般型>もや A-A3.0	1.2	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
<豪雪型>もや D-A3.0U	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
<豪雪型>もや E-A3.0UW	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
下枠前(側・後・中)	1.2(1.0)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上 枠 前 (後)	1.0(0.8)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上枠前補強<豪雪型のみ>	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上 枠 左 右	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC(ワイドカラー)
<一般型>上枠中	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
<豪雪型>上枠中 U	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
鼻 隠 し 前	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC(ワイドカラー)
鼻 隠 し 後	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
前 板	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
柱	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
中 柱	0.8 1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC 構造接着
シャッタースラット	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
シャッター水切り	—	アルミニウム合金押出成形材
壁 パ ネ ル	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
間 柱 後	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
<一般型>間 柱 側	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
<豪雪型>間 柱 側	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
床 板	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
内アンカー金具(L)	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC

部 材 名	サイズ(巾×高サ)
壁パネル H-A	670 x 2110

(注) エルモシャッター<N連棟>の図面は 2 枚で 1 組です。
基礎図は、別紙を参照して下さい。

名 称	ヨド物置 エルモシャッター <N連棟>	株式会社 ヨドコウ
機種名	LOD(U) -2215HF 型 <1/2>	