

ヨド物置 エルモ オプション

ハンガーパイプ 組立説明書 兼 取扱説明書

組立てる前に、この「組立説明書 兼 取扱説明書」を必ずお読みください。
この「組立説明書 兼 取扱説明書」は大切に保管してください。

本オプションは、スポーツウェアなどを掛けておくことができるスチール製パイプです。
下記、使用条件を守りご使用ください。

⚠ 取扱注意事項

- ハンガーパイプの耐荷重は20kgです。
- ハンガーパイプにはぶら下がらないでください。
- ウェットスーツを収納する場合は必ず塩水を洗い流してください。
ウェットスーツやスキーウェアを収納する場合は、収納前によく乾燥させてから収納してください。
- 季節により、庫内が高温や多湿になり、結露する場合があります。
高温多湿の状況で長時間の保管を行うとカビが発生する原因となります。
- ウェットスーツなどウェア類は夏日など庫内温度が上昇した場合、生地の変質の低下、マーク剥がれの原因となります。気温が高い間はお自宅等に保管していただきますようお願いいたします。
- 収納品の保管は、それぞれの取扱説明書を参照し、推奨される保管方法で保管をお願いします。
- ハンガーパイプの表面は、粉体焼付塗装という強度のある塗装で仕上げていますが、スチール製ハンガーの使用や、摩擦（重さのあるものを掛けた状態でのスライド動作の繰り返し・鋭利なものとの接触）により塗膜が剥がれる場合があります。

お願い

- 組立の際には手袋を着用ください。
- 組立部材には、長尺物がありますので、振り回したり、落としたりしないよう注意してください。
- 組立後、各部のボルトの締め忘れやゆるみがないか確認してください。


取付制限

- 対象機種はヨド物置エルモの間口が2m22cmのサイズのみ対応可能です。
例：LMD-2215、LMD-2218Hなど
- 一般型、積雪型、豪雪型の全てのタイプに取付けできます。
- 奥行2m22cm以上の機種は正面から手前側の間柱にしか取り付けません。

●梱包内容表

梱包番号	部材名	数量
LM5-7301	ELD ハンガーパイプ	1
	ELD ハンガーパイプ固定金具左	1
	ELD ハンガーパイプ固定金具右	1
	ハンガーパイプ ボルトセット	ボルト M6×15（白）
		ボルト M6×35（黒）
		R ワッシャー M6
		袋ナット M6
	組立説明書・取扱説明書（ハンガーパイプ）	1
	ハンガーパイプ用耐荷重ラベル	1

●使用ビス一覧




●組立に必要な工具


- ・ヨド物置本体に付属している、M6ボルト用のT型レンチもしくは同サイズのスパナ
またはモンキーレンチをご用意ください。

1 ハンガーパイプ固定金具の取付け

①ハンガーパイプ固定金具左、右のタップ孔にボルトM6×35（黒）を取付けます。
（後の工程②で、ハンガーパイプを仮預け、固定するために利用します。）




②ハンガーパイプ固定金具左、右を正面から見て裏側から間柱と固定します。




2 ハンガーパイプの取付け

①ハンガーパイプをハンガーパイプ固定金具左、右の①-①で取付けたボルトに引っ掛けます。



② ①-①で取付けたボルトM6×35（黒）に裏側からRワッシャー、袋ナットで固定します。
また、正面から見えている孔にボルトを差し込み、裏側からRワッシャー、袋ナットで固定します。



3 耐荷重ラベルの貼付け

①ハンガーパイプ付近（もや正面側などの見えやすく、剥がれにくい場所）に耐荷重ラベルを貼り付けます。

