







側面断面図 (S=1/50)

※側面の出入口により、ブレースの配置が変更となる場合があります。



小屋伏図 (S=1/50)

LPS-59122-10C 型

建築面積（床面積）	67.20 ^m 2	（間口柱芯寸法）×（奥行柱芯寸法）
-----------	----------------------	-------------------

部材表	形状	板厚	使用材料	有効細長比
柱	H — 150x150x7x10	—	JIS G3101 — 一般構造用圧延鋼材 SS400	107
中柱（前・後）	□ — 85 × 85	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	122
中柱（中）	H — 150x150x7x10	—	JIS G3101 — 一般構造用圧延鋼材 SS400	107
梁（大）	H — 300x150x6.5x9	—	JIS G3101 — 一般構造用圧延鋼材 SS400	—
梁（A）	□ — 85 × 85	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	—
桁（前）	H — 300x150x6.5x9	—	JIS G3101 — 一般構造用圧延鋼材 SS400	—
桁（中）	H — 300x150x6.5x9	—	JIS G3101 — 一般構造用圧延鋼材 SS400	—
桁（中）	□ — 230 × 92 × 25	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	—
桁（後）	□ — 230 × 92 × 25	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	—
ブレース	—	10.7φ	JIS G3101 — 一般構造用圧延鋼材 SS400	—
ターンバックル	—	10.7φ用	JIS A5541 建築用ターンバックル鋼 STKN400	—
アンカプレート	—	9.0mm	JIS G3101 — 一般構造用圧延鋼材 SS400	—

部材表	形状	板厚	使用材料
胴縁	 — 75 x 45 x 16	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
屋根	ヨドルーフ150 4mm発泡ポリエチレン貼り	0.8mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
壁	ヨド角波サイディング800N型	0.4mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
異隠し・ケラバ	—	0.6mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
シャッター	—	0.5mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上部パネル	ヨド角波サイディング800N型	0.4mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC

備 考	設計監理	御注文先	受領印	名 称	相 出	製 図	日 付	図面No.	株式会社 ヨドコウ
				ヨド大型倉庫 LPS-59122-10C 型			H20. 12. 15		
				図面名	縮 尺 : 1/50 /		検 図		
				断面図・矩計図・小屋伏図					