


側面断面図 (S=1/80)

※側面の出入口により、プレースの配置が変更となる場合があります。



正面断面図 (S=1/80)

SOBU-5857ME型 (2連棟)

建築面積	61.6m ² (開口柱芯寸法) × (奥行柱芯寸法)
------	--

構造耐力上主要な部分の部材

部材表	形状	板厚	使用材料	有効幅長比
柱	□ - 85 x 85	2.3mm	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	104
梁	□ - 100 x 50	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	-
梁 (55A-55B)	□ - 400 x 42.5 x 30	2.3mm	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	-
桁 (前)	□ - 280 x 92 x 25	2.3mm	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	-
桁 (中)	□ - 280 x 92 x 25	2.3mm	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	-
桁 (後)	□ - 230 x 150 x 35	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	-
プレース	-	10.7φ	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 S400	-
タンパックスル	-	10.7φ用	JIS A5541 建築用タンパックスル STKN400	-
アンカープレート	-	9.0mm	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 S400	-

構造耐力上主要な部分以外の部材

部材表	形状	板厚	使用材料
胴縁	□ - 54 x 33 x 10	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
屋根	ヨドルーフ 150 4mm発泡ポリエチレン貼り	0.5mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
壁	ヨド角波サイディングB00N型	0.4mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻隠し・ケラバ	-	0.6mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
シャッター	-	0.5mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
前板 (H)	-	1.0mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC

名称	ヨド倉庫 (布基礎)
機種名	SOBU-5857ME型 (2連棟)

株式会社 産川製鋼所