

[illegible]

アンカーボルトの止めは、ダブルナット等の戻り止めを施す事。

The image contains three technical drawings of a concrete slab cross-section, labeled A ~ A' 断面, B ~ B' 断面, and C ~ C' 断面. Each drawing shows the internal reinforcement structure, including top and bottom bars (D10@200), and diagonal stirrups (4-D13). The drawings also indicate the location of the ground level (G.L.) and the finished floor level (F.L.).

A ~ A' 断面

アンカーボルト (別途)
W1/2 x 210φ

180, 120, 60, 40, 10, 100, 180, 50, 100, 50, 150, 100, 50

上 下 D10@200ダブル
4-D13

B ~ B' 断面

400 ~ 500, 250, 10, 180, 50, 100, 50, 上 下 D10@200ダブル, 4-D13

C ~ C' 断面

アンカーボルト (別途)
W1/2 x 210φ

F.L., 180, 100, 350, 100, 50, 上 下 D10@200ダブル, 4-D13

注1) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注2) 水切りを取り付けた際、光漏れの可能性がありますので基礎の立ち上がり部と天面部の角に面取りをしないでください。

注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

注1) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注2) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

< SOB-2R30MD-G_C_0.DXF >