




本体 正面断面図 (S=1/80)

S0B-8657HB 型 (2 連棟) + 下屋

建築面積（床面積）	184.8m ²	（間口柱芯寸法）×（奥行柱芯寸法）
-----------	---------------------	-------------------

構造耐力上主要な部分の部材


部材表	形状	板厚	使用材料	有効細長比
柱	 — 85 x 85	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	107
梁	 — 100 x 50	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	—
梁 (55A-55B)	 — 400 x 42.5 x 30	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	—
桁 (前)	 — 280 x 92 x 25	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	—
桁 (中)	 — 280 x 92 x 25	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	—
桁 (後)	 — 230 x 150 x 35	1.2mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC	—
ブレース	—	7.0φ	JIS G3101—般構造用圧延材 SS400	—
ブレース	—	10.7φ	JIS G3101—般構造用圧延材 SS400	—
ターンバックル	—	7.0φ用	JIS A5541 建築用ターンバックル鋼	—
ターンバックル	—	10.7φ用	JIS A5541 建築用ターンバックル鋼	—
アンカープレート	—	6.0mm	JIS G3101—般構造用圧延鋼材 SS400	—

構造耐力上主要な部分以外の部材

部材表	形状	板厚	使用材料
胴縁	□ — 54 x 33 x 10	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
屋根	ヨドルーフφ8 4mm発泡ポリエチレン貼り	0.5mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
壁	ヨド角波サイディング800N型	0.4mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻隠し・ケラバ	—	0.6mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
桁補強（前）	—	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
桁補強（後）	—	1.0mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
シャッター	—	0.5mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
前板（H）	—	1.0mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
トイ	塩ビ製 角 縁	—	—

下屋部分 構造耐力上主要な部分の部材

部材表	形状	板厚	使用材料	有効細長比
柱	 ー 85 x 85	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	ー
桁 (前)	 ー 195 x 92 x 30	1.6mm 2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	ー
桁 (中)	 ー 250 x 92 x 30	1.6mm 2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	ー
桁 (後)	 ー 210 x 80 x 30	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	ー
ブレース	ー	10.7φ	JIS G3101 一般構造用圧延材 SS400	ー
ターンバックル	ー	10.7φ用	JIS A5541 建築用ターンバックル鋼	ー
アンカプレート	ー	6.0mm	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400	ー



側面断面図 (S=1/80)

※側面の出入口により、ブレースの配置が変更となる場合があります。

名 称	ヨド 倉 庫 (下屋付き)	株式会社 淀川製鋼所
機種名	SOB-8657HB 型 (2連棟) + 下屋 4/6	