

側面断面図 (S= 1/80)

※側面の出入口により、ブレースの配置が変更となる場合があります。

正面断面図 (S=1/80)

## SOB-8657LAE 型 (2 連棟)

|      |                    |                     |
|------|--------------------|---------------------|
| 建築面積 | 92.4m <sup>2</sup> | (間口柱芯寸法) × (奥行柱芯寸法) |
|------|--------------------|---------------------|

## 構造耐力上主要な部分の部材

| 部材表         | 形状                                                                                                    | 板厚    | 使用材料                                 | 有効縦長 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|------|
| 柱           |  ー 85 x 85         | 1.6mm | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC           | 74   |
| 柱           |  ー 85 x 85         | 2.3mm | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC           | 75   |
| 梁           |  ー 100 x 50        | 1.6mm | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC           | ー    |
| 梁 (55A-55B) |  ー 400 x 42.5 x 30 | 2.3mm | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC           | ー    |
| 桁 (前)       |  ー 280 x 92 x 25   | 2.3mm | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC           | ー    |
| 桁 (中)       |  ー 280 x 92 x 25   | 2.3mm | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC           | ー    |
| 桁 (後)       |  ー 230 x 150 x 35  | 1.2mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム亜鉛めっき鋼板 CGLCC | ー    |
| ブレース        | ー                                                                                                     | 7.0φ  | JIS G3101 一般構造用圧延材 SS400             | ー    |
| ターンバックル     | ー                                                                                                     | 7.0φ用 | JIS A5541 建築用ターンバックル鋼                | ー    |
| アンカープレート    | ー                                                                                                     | 6.0mm | JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400            | ー    |

構造耐力上主要な部分以外の部材

| 部材表     | 形状                       | 板厚    | 使用材料                                    |
|---------|--------------------------|-------|-----------------------------------------|
| 鋼絲      | □ — 54 x 33 x 10         | 1.6mm | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC              |
| 屋根      | ヨドルーフ88<br>4mm発泡ポリエチレン貼り | 0.5mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 壁       | ヨド角波サイディング800N型          | 0.4mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 鼻隠し・ケラバ | —                        | 0.6mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 桁補強（前）  | —                        | 1.6mm | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC              |
| 桁補強（後）  | —                        | 1.0mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| シャッター   | —                        | 0.5mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 前板（L）   | —                        | 1.0mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| トイ      | 塩ビ製 角樋                   | —     | —                                       |

|     |                     |                                                                                       |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 名 称 | ヨド 倉 庫（独立基礎）        |  |
| 機種名 | SOB-8657LAE 型（2 連棟） |                                                                                       |