

側面断面図 (S= 1/80)

※側面の出入口により、ブレースの配置が
変更となる場合があります。

正面断面図 (S=1/80)

SOB-3057FHE 型 (2 連棟)

建築面積	30.8㎡	(間口柱芯寸法)×(奥行柱芯寸法)
------	-------	-------------------

構造耐力上主要な部分の部材

部材表	形状	板厚	使用材料	有効細長比
柱	 ー 85 x 85	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	107
梁	 ー 100 x 50	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	ー
桁(前)	 ー 280 x 92 x 25	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	ー
桁(中)	 ー 280 x 92 x 25	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	ー
桁(後)	 ー 230 x 150 x 35	1.2mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC	ー
ブレース	ー	7.0φ	JIS G3101 一般構造用圧延材 SS400	ー
ブレース	ー	10.7φ	JIS G3101 一般構造用圧延材 SS400	ー
ターンバックル	ー	7.0φ用	JIS A5541 建築用ターンバックル鋼	ー
ターンバックル	ー	10.7φ用	JIS A5541 建築用ターンバックル鋼	ー
アンカープレート	ー	6.0mm	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400	ー

構造耐力上主要な部分以外の部材

部材表	形状	板厚	使用材料
銅縁	□ — 54 x 33 x 10	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
屋根	ヨドルーフ88 4mm発泡ポリエチレン貼り	0.5mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
壁	ヨド角波サイディング800N型	0.4mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻隠し・ケラバ	—	0.6mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
シャッター	—	0.5mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
前板（H）	—	1.0mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
トイ	塩ビ製 角縁	—	—

名 称	ヨド倉庫（独立基礎）	株式会社 ヨドコウ
機種名	S0B-3057FHE型（2 連棟）	