

Technical drawing of a rectangular frame structure. The drawing includes the following dimensions and labels:

- Horizontal Dimensions:**
 - Top edge: 120 (left offset), 2800 (main span), 120 (right offset).
 - Bottom edge: 2800 (main span).
- Vertical Dimensions:**
 - Left edge: 57.5 (top offset), 125 (top section), 2625 (middle section), 125 (bottom section), 57.5 (bottom offset).
 - Right edge: 120 (top offset), 2750 (upper section), 5500 (middle section), 2750 (lower section), 120 (bottom offset).
- Internal Dimensions and Features:**
 - Internal vertical spacing: 2625 (left), 2750 (right).
 - Internal horizontal spacing: 950 (left), 950 (right).
 - Internal vertical offset: 60 (bottom right).
 - Diagonal dimension: 6283 (from bottom-left corner to top-right corner).
- Labels:**
 - Top corners: 1 (left), 2 (right).
 - Left side: A (middle), B (bottom).
 - Right side: A' (middle), B' (bottom).
 - Bottom corners: A0 (left), B0 (right).

[illegible]

アンカーボルトの止結は、
ダブルナット等の戻り止め
を施す事。

アンカーボルトの止結は、
ダブルナット等の戻り止め
を施す事。

(地耐力 50 kN/m^2 以上, コンクリート設計基準強度 18 N/mm^2 以上)
(基準風速 34 m/s , 地表面粗度区分 Ⅲ)

(地耐力 50 kN/m^2 以上, コンクリート設計基準強度 18 N/mm^2 以上)
(基準風速 34 m/s , 地表面粗度区分 III)

注1) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注2) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

< SOB-30M.H.FH-G_C_0.DXF >